

HSF Compliant

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	CHECK	APPD.	DATE
B0	ECN171212002	新增包装规范	Michael	JOHNNY	JOHNNY	2017.12.12
B1	ECN180531002	新增包装规范	Jody	BENDEE	JOBS	2018.05.31
B2	ECN200602001	新增包装规范	Jody	BENDEE	BENDEE	2020.06.02

SPECIFICATIONS:

Contact current Rating:

1.8 Amperes for pin1&pin4.

0.25 Amperes other contacts

Dielectric Withstanding Voltage:AC 100V(RMS)

Insulation resistance:100Megohms Minimum.

Contact Resistance:

30mΩMax for pin1&pin4

50mΩMax for other contacts

Mechanical Characteristics:

Mating Force:35 Newtons.Maximum

Unmating Force:10 Newtons.Minimum.

MATERIAL: 8N Min After Durability

Housing: PBT+30%GF 94V-0 COLOR:BLUE

Contact: copper alloy(T=0.25mm)

Shell: Brass

PLATING:

Contact: Au Plated on contact area

Tin Plated on solder area

Nickel underplating over all

Shell: Nickel Plated

operating Temperature:-55°to+85°

T=PACK-T0017

A=PACK-T0071

B=PACK-T0073

C=PACK-T0102

D=PACK-T0197

料号备注

CU	3	F	025	D	X	X	X	X	X	X
----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---

12=半金雾锡1U"
13=半金雾锡3U"
14=半金雾锡5U"
15=半金雾锡15U"
16=半金雾锡30U"

00=PBT蓝 铜壳镀镍
01=PBT蓝 铁壳镀镍
02=LCP蓝 铜壳镀镍
03=PA9T蓝 铜壳镀镍
04=PBT蓝 铜壳镀金
05=LCP蓝 铁壳镀镍
06=PBT黑 铜壳镀镍
07=PBT橙 铜壳镀镍

R=ROHS2.0标准
W=无卤+ROHS2.0
H=REACH标准

B=盐雾24H
C=盐雾48H

Pin Number	Signal Name
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+
Shell	Shield



东莞市兴科杰鑫电子有限公司
Dong Guan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANCES

METRIC
X. +/- 0.30
.X +/- 0.25
.XX +/- 0.25
FRACTIONS +/-
ANGLES +/- 2.00°

DIMENSIONS

(METRIC) (MM)


APPROVAL

制图 Jody 日期 2020.06.02

审核 核准

文件位置

ANGLE OF PROJECTION



品名 规格

USB 3.0 AF 180° DIP
(有卷边弯脚, 脚长3.0)

料号

SEE TABLE

字张

工程图号:

DWG-USBAF-012

版本.

B2

比例

1 : 1

状态码

A

页数

1 OF 1

1		2		3		4		5		6	
普通包规						REV. ECN NO. DESCRIPTION DRAW CHECK APPD. DATE					
						B1 ECN190904002 取消外形净/毛重 Jody BENDEE JOBS 18-09-04					
						B2 ECN201015001 新增产品规格 Jason Jason JOHNNY 20-09-11					
A		B		C		D					
4边打钉		上盖		底部与顶部封“工”字型		外箱标签		包装信息			
上盖		下盖		干燥剂		PE膜缠绕		每盘产品数		100pcs	
每扎上下放纸板		每扎5盘		每扎10盘		每扎10盘		每一扎盘数		按图纸	
								每一箱盘数		50盘	
								每箱产品数		5000pcs	
								产品单重		以实物为准	
								每箱净重		以实物为准	
								每箱毛重		以实物为准	
								注：尾数以实际为准, 填充纸带保护, 另做标识			
								耗材			
								品名		规格	
								大透明胶		W=47mm	
								小透明胶		W=10mm	
								PE膜		W=62mm	
								干燥剂		5g	
								钉书针		/	
								标签		/	
								料号		品名	
								PB001C005		Conn B AF 180度牌线槽盘上盖, PET透明	
								PB001C006		Conn B AF 180度牌线槽盘下盖, PET透明	
								PP011C003		K=K, 21*26CM	
								PP001C030		外箱 K=K, 并48.2*27.2*28CM	
								所有物料与操作均符合ROHS标准		APPROVAL 日期 品名	
								制图 Elaine 2018.11.10		规格	
								审核		料号	
								核准		Conn B AF 180° 插板包装规范	
								ANGLE OF PROJECTION		PACK-T0017	
								字张 A4		工程图号: DWG-PK-USB-002	
								比例 1:1		状态码 C	
								页数 1 OF 1		版本 B2	
1		2		3		4		5		6	