

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	CHECK	APPD.	DATE
A4	ECN150428001	新增规格外壳镀金	Amanda			2015.04.28
B0	ECN171028001	新增规格主体颜色	Michael	JOHNNY	JOHNNY	2017.10.27

SPECIFICATIONS:

Contact current Rating:
1.8 Amperes for pin1&pin4.
0.25 Amperes other contacts

Dielectric Withstanding Voltage:AC 100V(RMS)
Insulation resistance:100Megohms Minimum.

Contact Resistance:
30mΩ Max for pin1&pin4
50mΩMax for other contacts

Mechanical Characteristics:
Mating Force:35 Newtons. Maximum
Unmating Force:10 Newtons. Minimum.
8N Min After Durability

MATERIAL:

Housing: PBT+30%GF 94V-0
Contact: copper alloy(T=0.25mm)
Shell: Brass/SPCC

PLATING:

Contact: Au Plated on contact area
Tin Plated on solder area
Nickel underplating over all
Shell: Nickel Plated

operating Temperature:-55° to+85°
"⊙" SHOWS FAI MEASUREMENT POINT.
"△" SHOWS Modify MEASUREMENT POINT.

料号备注

CU	3	F	007	S	XX	T	XX	XX	XX
----	---	---	-----	---	----	---	----	----	----

12=半金雾锡1U"
13=半金雾锡3U"
14=半金雾锡5U"
15=半金雾锡15U"
16=半金雾锡30U"

00=PBT 蓝 铜壳镀镍
01=PBT 蓝 铁壳镀镍
02=PBT 蓝 铁壳镀全金
03=PBT 蓝 铜壳镀全金
04=PBT 黑 铜壳镀镍
05=PBT 绿[802C] 铜壳镀镍
06=PBT 橙[1050C] 铜壳镀镍
07=PBT 橙[1050C] 铁壳镀镍

R=ROHS2.0标准
W=无卤+ROHS2.0
H=REACH标准

B=盐雾24H
C=盐雾48H



Pin Number	Signal Name
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+
Shell	Shield



东莞市兴科杰鑫电子有限公司
Dong Guan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		APPROVAL		日期	品名	规格	
X. +/-		制图	Michael	2017.10.27	料号	USB 3.0 AF 180°焊线A款 (有卷边无缺口)	
.X +/-		审核				SEE TABLE	
.XX +/-		核准					
FRACTIONS +/-		文件位置			字张	工程图号:	
ANGLES +/-		ANGLE OF PROJECTION			A4	DWG-USBAF-016	
DIMENSIONS					比例	1 : 1	状态码 A
(METRIC)	(MM)				页数	1	OF 1

1

2

3

4

5

6

普通包规

REV.

ECN NO.

DESCRIPTION

DRAW

CHECK

APPD.

DATE

A0

新发行

WANG JIN BAO

16-12-15

A1

ECN180806002

修改包装方法

Jody

BENDEE

JOBS

18.08.06

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

4边打钉

上盖

下盖

上盖右下角贴“QC”检验标签

此包规可适用的产品如下:

备注:

1. 包装要求整洁, 美观, 工整, 统一

2. 作业过程不可损坏产品, 轻拿轻放

包装信息

每盘产品数	100pcs
每一扎盘数	按图纸
每一箱盘数	50盘
每箱产品数	5000pcs
产品单重	以实物为准
每箱净重	以实物为准
每箱毛重	以实物为准

注: 尾数以实际为准, 填充纸带保护, 另做标识

品名	规格	用量
大透明胶	W=47mm	若干
小透明胶	W=10mm	若干
PE膜	W=62mm	若干
干燥剂	5g	2包
钉书针	/	若干
标签	/	按图纸

底部与顶部封“工”字型

外箱标签

ITEM NO: PCS

Q'TY: KGS

N.W: KGS

G.W: KGS

MEAS: 48.2X27.2X28CM

C/NO.

干燥剂

PE膜缠绕

每扎上放纸板

每扎5盘

每扎10盘

每扎10盘

ITEM NO: PCS

Q'TY: KGS

N.W: KGS

G.W: KGS

MEAS: 48.2X27.2X28CM

C/NO.

料号

品名

规格

单位

用量

PB001C005

吸塑盘上盖

Conn B AF 180度焊线吸塑盘上盖, PET透明

PCS

1/100

PB001C006

吸塑盘下盒

Conn B AF 180度焊线吸塑盘下盒, PET透明

PCS

1/100

PP011C003

纸板

纸板K=K, 21*26CM

PCS

6/5000

PP001C030

外箱

外箱K=K, 外径48.2*27.2*28CM

PCS

1/5000

K

J

X

东莞市兴科杰鑫电子有限公司

DongGuan XingKeJieXin Electronics Co.,Ltd

所有物料与操作均符合ROHS标准

APPROVAL

日期

品名规格

Conn B AF 180° 焊线(A/C/D/E/F款)包装规范

制图

Elaine

18.11.10

审核

核准

料号

字张

A4

工程图号:

PACK-T0033

版本:

A1

比例

1 : 1

状态码

C

页数

1 OF 1

ANGLE OF PROJECTION